








CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2018

Pide una Cotización: [33-31-91-63-98](tel:33-31-91-63-98)

Productos para Concreto			
	Aceleracreto (acelerador de concreto)	Compuesto que contiene acelerantes de fraguado y otros aditivos. Recomendado para ser utilizado en todos los colados sin refuerzo de acero y en colados reforzados no sujetos a constante contacto con el agua.	Lata 4 Lts, Cubeta 19 Lts, Tambo 200 Lts
	Fraguacreto Líquido (acelerante instantáneo para concreto)	Es un aditivo líquido color rojizo a base de acelerantes clasificados, que inducen el fraguado instantáneo en mezclas de cemento.	Lata 4 Lts, Cubeta 19 Lts, Tambo 200 Lts

	<p>Grouts para concreto</p>	<p>Es un compuesto preparado con cemento hidráulico seleccionado, agregados finos y aditivos, que solo requiere la adición de agua para proporcionar un mortero que no sufre contracción por pérdida de humedad. Cumple con las especificaciones de la Norma CDR-C -621-88, del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de Norteamérica.</p>	<p>Saco 50 kgs</p>
	<p>Fibra de refuerzo para concreto</p>	<p>Fibras sintéticas de polipropileno utilizadas como refuerzo en el concreto, que reduce las grietas formadas por contracción plástica del concreto.</p>	<p>Bolsa 900 grs</p>
	<p>Membrana de Curado</p>	<p>Líquido aplicado en forma de membrana por medio de un aspersor sobre superficies verticales, horizontales, etc., de concreto fresco que sirve para retener el agua original y permitir un curado, con lo cual se obtiene la máxima resistencia de diseño del concreto. Cumple con las especificaciones de la norma ASTM C-309 tipo 1 clase A.</p>	<p>Cubeta 19 Lts, Tambo 200 Lts</p>

	<p>Desmoldante base agua para cimbras</p>	<p>Producto utilizado en cimbras y moldes de concreto, para desmoldar dejando superficies tersas, limpias y homogéneas. Base Agua</p>	<p>Cubeta 19 Lts, Tambo 200 Lts</p>
	<p>Desmoldante base solvente para cimbra</p>	<p>Es un líquido de color amarillo que le imparte a la cimbra una superficie no propicia para la adherencia del concreto. Base Solvente</p>	<p>Cubeta 19 Lts, Tambo 200 Lts</p>
	<p>Mortero autonivelante</p>	<p>Mortero autonivelante para pisos. Producto que buscará su propio nivel y producirá una superficie plana y lisa.</p>	<p>Saco 25 Kgs</p>